

## HT16 RTJ PRO



### VYSOKÁ SCHOPNOST VÝKONU

- > Variantní nosnost pracovního koše: až 350 kg (volitelně)
- > Vynikající průchodnost v terénu
- > Snadné ovládání díky řízení všech kol
- > Rychlé a simultánní pohyby

### OPTIMÁLNÍ TCO (CELKOVÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VLASTNICTVÍM)

- > Haulotte Activ`Screen: Displej pro diagnostiku a nastavení
- > Velmi dobrý přístup ke všem komponentům
- > Systém snižování emisí Haulotte Stop redukuje použití komponentů motoru a periferií
- > Jednoduchý a spolehlivý motor (<19 kW, nevyžaduje filtr pevných částic)
- > Optimální bezpečnost

### HAULOTTE ACTIV`SHIELD BAR

- > Haulotte Activ`Lighting pro bezpečné nakládání za špatných světelných podmínek
- > Proporcionální a přesné pohyby

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

## HT16 RTJ PRO

Pracovní výška	16,1 m
Výška podlahy pracovního koše	14,1 m
Maximální stranový dosah	13,0 m
Maximální nosnost pracovního koše	250 kg (volitelné příslušenství: omezení na 350 kg)
<b>A</b> Délka	9,16 m
<b>B</b> Šířka	2,29 m
<b>C</b> Výška ve spuštěném stavu	2,47 m
<b>D</b> Rozvor	2,35 m
<b>E</b> Světla výška	33 cm
<b>F</b> x <b>G</b> poloměr výložníku	1,83 x 0,76 m
<b>H</b> Transportní délka	6,68 m
Výška při transportu	3,06 m
Rozsah vertikálního naklápění ramena koše	133° (+68°/-65°)
Rozsah otoče	360° kontinuální
Boční převis	93 cm
Povolený náklon	5°
Rychlost pojezdu	5,2 km/hod.
Maximální stoupavost	45 %
Vnější poloměr otáčení	3,6 m
Terénní pneumatiky z plného materiálu	850 x 340 mm
Motor	Kubota 18,5 kW (Stage 5 & NRC)
Celková hmotnost	7 930 kg

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- > Haulotte Activ ´Shield Bar: Systém ochrany proti přimáčknutí
- > Haulotte Activ ´Lighting System: zlepšuje viditelnost
- > Palubní diagnostický displej
- > Systém snižování emisí Haulotte: automatické start/stop motoru
- > Pohon všech kol
- > 4 řízená kola
- > Výkyvná náprava
- > Závěrka diferenciálu s plným uzavřením (zadní náprava)
- > Proporcionální a přesné pohyby
- > Univerzální telematická přípojka
- > Až 4 pohyby současně
- > Pevné alveolenové pneumatiky
- > Motor na výkyvném závěsu
- > Ochrana pro ovládací pult v koši a držák náradí
- > Alarmy náklonu a přetížení
- > Pohybový alarm a výstražný maják

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- > Variantní nosnost pracovního koše až 350 kg (s omezením)
- > Širší pracovní koš: 2,44 x 0,91 m
- > Pohodlná vstupní samouzavírací dvířka
- > Zásuvka 230 V v pracovním koši
- > Hydraulický generátor s výkonem 3,5 nebo 6,5 kW
- > Sada pro uchycení skel
- > Držák trubek
- > Vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- > Dvojitá zásuvka USB v pracovním koši
- > Nešpinící pneumatiky
- > Chladič hydraulického oleje
- > Sada pro chladné podnebí

